

K 44-164

Wkręcana dwuzłączka gwintowana, przyłącze kontrolne

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|--|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | z uszczelnieniem gwintu pierścieniem dociskowym i pierścieniem ze sznurka okrągłego |
| Przyłącze 2 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 24° |
| Przyłącze 3 | metryczny gwint wewnętrzny cylindryczny |
| Typ konstrukcji | do mocowania w przegrodach |
| Kształt | teowe |
| Zakres dostawy | z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, przeciwnakrętką, pierścieniem dociskowym i pierścieniem ze sznurka okrągłego |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| K 44-164 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 22 | 27 |

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 440-115 Króciec wkręcany, teowy, stal