

# K 44-166

Dwuzłączka wkręcana, przyłącze kątowe, nierównoramienna

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	z uszczelnieniem gwintu pierścieniem dociskowym i pierścieniem ze sznurka okrągłego
Przyłącze 2	metryczny gwint wewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	do czopów wkręcanych forma A, B i ew. forma E
Przyłącze 3	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 3	stożek wewnętrzny 24°
Uzupełnienie typu konstrukcji	bez przyłącza kontrolnego
Kształt	nierównoramienne
Zakres dostawy	z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, przeciwnakrętką, pierścieniem dociskowym i pierścieniem ze sznurka okra
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



## Artykuł

Oznaczenie	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

K 440-116 / K440-117 Króciec wkręcany, nierównoramienny, stal