

K 44-08

Dwuzłączka połączeniowa, teowa

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------------------|---|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | wykonanie stykowe |
| Przyłącze 2 + 3 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | stożek wewnętrzny 24° |
| Przyłącze 3 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 3 | wykonanie stykowe |
| Typ konstrukcji | do mocowania w przegrodach |
| Kształt | teowe |
| Zakres dostawy | z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | Ø d1 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|----|
| K 44-08 | 8 | M 12 x 1,5 | 20 | 58 | 34 | 12 | 17 | 17 |

SW = rozwartość klucza