

K 44-35 - K 44-66

Dwuzłączka połączeniowa z redukcją, teowa

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------------------|---|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek wewnętrzny 24° |
| Przyłącze 2 + 3 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | wykonanie stykowe |
| Kształt | teowe |
| Zakres dostawy | z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | d3 (mm) | G1 | Ø d2 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 44-35 | 15 | M 22 x 1,5 | 10 | 25 | 42 | 33 | 33 | 27 | 27 | 19 | 27 |
| K 44-51 | 15 | M 22 x 1,5 | 6 | 25 | 42 | 33 | 33 | 27 | 27 | 14 | 27 |
| K 44-66 | 18 | M 22 x 1,5 | 6 | 25 | 45 | 33 | 33 | 27 | 32 | 14 | 27 |

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

| | |
|---------------------|------------------------------|
| K 440-28 - K 440-47 | Króciec łączący, teowy, stal |
|---------------------|------------------------------|