K 44-35 - K 44-66

Dwuzłączka połączeniowa z redukcją, teowa

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 24°
Przyłącze 2 + 3	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2 + 3	wykonanie stykowe
Kształt	teowe
Zakres dostawy	z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	d3 (mm)	G1	Ø d2 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 44-35	15	M 22 x 1,5	10	25	42	33	33	27	27	19	27
K 44-51	15	M 22 x 1,5	6	25	42	33	33	27	27	14	27
K 44-66	18	M 22 x 1,5	6	25	45	33	33	27	32	14	27

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 440-28 - K 440-47	Króciec łączący, teowy, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.