

K 440-105 / K 440-113

Króciec łączący, teowy

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|---|
| Przyłącze 1 - 3 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 - 3 | stożek wewnętrzny 24° |
| Uzupełnienie typu konstrukcji | bez przeciwnakrętki |
| Typ konstrukcji | do mocowania w przegrodach |
| Kształt | teowe |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | G2 | G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-105 | 12 | - | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24 | 56 | 17 | 29 | 20 | 17 |
| K 440-113 | 12 | 10 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 56 | 17 | 29 | 20 | 17 |

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 44-156 / K 44-162 Dwuzłączka połączeniowa z redukcją, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, i przeciwnakrętką