K 440-105 / K 440-113

Króciec łączący, teowy

Właściwości

Przyłącze 1 - 3	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 - 3	stożek wewnętrzny 24°
Uzupełnienie typu konstrukcji	bez przeciwnakrętki
Typ konstrukcji	do mocowania w przegrodach
Kształt	teowe
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)
K 440-105	12	-	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24	56	17	29	20	17
K 440-113	12	10	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	56	17	29	20	17

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 44-156 / K 44-162	Dwuzłączka połączeniowa z redukcją, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, i przeciwnakrętką

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.