

# K 440-114

Króciec łączący, teowy

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Przyłącze 1 - 3            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 - 3 | stożek wewnętrzny 24°                   |
| Typ konstrukcji            | do mocowania w przegrodach              |
| Kształt                    | teowe                                   |
| Materiał                   | stal                                    |
| Ochrona powierzchni        | galwanizowany                           |



## Artykuł

| Oznaczenie       | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | G3         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>K 440-114</b> | 12           | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24         | 56         | 17         | 20         | 29         | 17         |

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

**K 44-163** Dwuzłączka połączeniowa, nierównoramienna, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, i przeciwnakrętką