

K 440-115

Króciec wkręcany, teowy

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|---|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | wykonanie stykowe |
| Przyłącze 2 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 24° |
| Przyłącze 3 | metryczny gwint wewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 3 | uszczelnienie płaskie |
| Uzupełnienie typu konstrukcji | bez przyłącza kontrolnego |
| Kształt | teowe |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-115 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 44-164 Wkręcana dwuzłączka gwintowana, przyłącze kontrolne, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, przeciwnakrętką, pierścieniem dociskowym i pierścieniem ze sznurka okra