K 440-115

Króciec wkręcany, teowy

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	wykonanie stykowe
Przyłącze 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek wewnętrzny 24°
Przyłącze 3	metryczny gwint wewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 3	uszczelnienie płaskie
Uzupełnienie typu konstrukcji	bez przyłącza kontrolnego
Kształt	teowe
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-115	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	24	26	42	19	17

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 44-164	Wkręcana dwuzłączka gwintowana, przyłącze kontrolne, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, przeciwnakrętką, pierścieniem dociskowym i pierścieniem ze sznurka okra

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.