

# K 440-19 - K 440-53

Króciec łączący, teowy

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |   |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | wykonanie stykowe                       |
| Przyłącze 2            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 | stożek wewnętrzny 24°                   |
| Przyłącze 3            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 3 | wykonanie stykowe                       |
| Kształt                | teowe                                   |
| Materiał               | stal                                    |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany                           |



## Artykuł

| Oznaczenie | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | G3         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-19   | 10           | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56         | 28         | 19         |
| K 440-33   | 8            | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56         | 28         | 19         |
| K 440-53   | 6            | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 56         | 28         | 19         |

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

|                   |   |
|-------------------|---|
| K 44-19 / K 44-74 | Dwuzłączka połączeniowa z redukcją, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i pierścieniem uszczelniającym |
|-------------------|---|