K 440-19 - K 440-53

Króciec łączący, teowy

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	wykonanie stykowe
Przyłącze 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek wewnętrzny 24°
Przyłącze 3	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 3	wykonanie stykowe
Kształt	teowe
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-19	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19
K 440-33	8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19
K 440-53	6	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	56	28	19

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 44-19 / K 44-74	Dwuzłączka połączeniowa z redukcją, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i pierścieniem uszczelniającym

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.