

K 440-23

Króciec łączący, teowy

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 - 3	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 - 3	wykonanie stykowe
Kształt	teowe
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	G1 - G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-23	M 22 x 1,5	84	42	19

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 44-23	Dwuzłaczka połączeniowa, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką
K 44-24	Króciec łączący, teowy, z przeciwnakrętką na dolne
K 44-25	Króciec łączący, teowy, z przeciwnakrętką z lewej strony
K 44-26	Króciec łączący, teowy, z przeciwnakrętką na dole i z lewej strony
K 44-27	Dwuzłaczka połączeniowa, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką
K 44-30	Dwuzłaczka połączeniowa, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką
K 44-31	Dwuzłaczka połączeniowa, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką
K 44-44	Dwuzłaczka połączeniowa z redukcją, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym, pierścieniem uszczelniającym i króćcem nakrę
K 44-45	Dwuzłaczka połączeniowa, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i pierścieniem uszczelniającym
K 44-54	Dwuzłaczka połączeniowa z redukcją, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem uszczelniającym, przeciwnakrętką i króćcem nakręcany
K 44-72	Dwuzłaczka połączeniowa, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką
K 44-79	Króciec łączący, teowy, z przeciwnakrętką