

K 440-26

Króciec łączący, dwuzłączka przegrodowa

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 - 3	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 - 3	wykonanie stykowe
Typ konstrukcji	do mocowania w przegrodach
Kształt	teowe
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-26	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	34	70	54	19

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 44-32 / K44-61	Dwuzłączka połączeniowa, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką
K 44-46	Dwuzłączka połączeniowa, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i pierścieniem uszczelniającym
K 47-21	Dwuzłączka połączeniowa, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym, uszczelniającym, przeciwnakrętką i króćcem d
K 47-22	Dwuzłączka połączeniowa, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym, uszczelniającym, przeciwnakrętką i króćcem d