K 440-37

Króciec połączeniowy z redukcją, teowy

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 24°
Przyłącze 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	wykonanie stykowe
Przyłącze 3	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 3	stożek wewnętrzny 24°
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	Ø d1 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-37	6	15	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	15	20	25	33	27

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 44-52	Dwuzłączka połączeniowa z redukcją, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, i przeciwnakrętką

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.