K 440-39
Króciec łączący

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 + 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 + 2	wykonanie stykowe
Przyłącze 3	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 3	stożek wewnętrzny 24°
Kształt	teowe
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-39	6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	24	28	42	24	19

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 44-55	Dwuzłączka połączeniowa z redukcją, teowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką
K 46-12-6	Dwuzłączka połączeniowa, teowa z przyłączem kontrolnym, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym, pierścieniem uszczelniającym i przyłączem kont

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.