

K 440-52 / K 440-127

Króciec wkręcany, teowy

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------------------|---|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | wykonanie stykowe |
| Przyłącze 2 + 3 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | stożek wewnętrzny 24° |
| Kształt | teowe |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-103 | 12 | 6 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 17 |
| K 440-52 | 12 | - | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 17 |
| K 440-87 | 12 | - | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| K 440-92 | 8 | - | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| K 440-109 | 10 | - | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| K 440-127 | 10 | - | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 14 |

Ø d2 / Ø d3 = średnica zewnętrzna rury – SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 44-75 - K 44-169 Wkręcana dwuzłączka gwintowana, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, przeciwnakrętką, pierścieniem dociskowym i pierścieniem ze sznurka okra