K 45-03 / K 45-22

Dwuzłączka połączeniowa, czwórnikowa

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 24°
Przyłącze 2 - 4	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2 - 4	wykonanie stykowe
Kształt	forma K
Zakres dostawy	z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	G3	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 45-03	6	15	M 22 x 1,5	27	114	42	32	19	27	27	14
K 45-22	6	16	M 22 x 1,5	27	100	42	32	19	27	27	14

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 450-02 - K 450-15	Króciec połączeniowy, czwórnikowy, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.