

K 450-02 - K 450-15

Króciec połączeniowy, czwórnikowy

Właściwości

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Przyłącze 1 + 2 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 + 2 | wykonanie stykowe |
| Przyłącze 3 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 3 | stożek wewnętrzny 24° |
| Kształt | forma K |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | G4 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 450-02 | 6 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 18 | 27 | 70 | 42 | 24 | 19 |

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

| | |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K 45-03 / K 45-22 | Dwuzłączka połączeniowa, czwórnikowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką |
| K 45-02 | Dwuzłączka połączeniowa, czwórnikowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i pierścieniem uszczelniającym |