# K 450-02 - K 450-15

Króciec połączeniowy, czwórnikowy

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1 + 2** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1 + 2** | wykonanie stykowe |
| **Przyłącze 3** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 3** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Kształt** | forma K |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



## Artykuł

| Oznaczenie | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | G4 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 450-02** | 6 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 18 | 27 | 70 | 42 | 24 | 19 |

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **K 45-03 / K 45-22** | Dwuzłączka połączeniowa, czwórnikowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką |
| **K 45-02** | Dwuzłączka połączeniowa, czwórnikowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i pierścieniem uszczelniającym |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*