# K 46-1-50

Dwuzłączka gwintowana połączeniowa, do przyłącza kontrolnego

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | przyłącze węża |
| **Przyłącze 2** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | wykonanie stykowe |
| **Przyłącze 3** | gwint przyłącza Vg 8 |
| **Typ konstrukcji** | dwuzłączka gwintowana połączeniowa |
| **Uzupełnienie typu konstrukcji** | bez przyłącza kontrolnego |
| **Kształt** | prosty |
| **Zakres dostawy** | z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, przeciwnakrętką, przyłączem kontrolnym i króćcem do węża |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



## Artykuł

| Oznaczenie | do węża o średnicy zewn. (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 46-1-50** | 13 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | G 1/8" -28 | 25 | 76 | 33 | 47 | 27 | 27 | 27 |

SW = rozwartość klucza

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*