K 46-1-50

Dwuzłączka gwintowana połączeniowa, do przyłącza kontrolnego

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	przyłącze węża
Przyłącze 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	wykonanie stykowe
Przyłącze 3	gwint przyłącza Vg 8
Typ konstrukcji	dwuzłączka gwintowana połączeniowa
Uzupełnienie typu konstrukcji	bez przyłącza kontrolnego
Kształt	prosty
Zakres dostawy	z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, przeciwnakrętką, przyłączem kontrolnym i króćcem do węża
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	do węża o średnicy zewn. (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-1-50	13	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	G 1/8" -28	25	76	33	47	27	27	27

SW = rozwartość klucza

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.