

K 46-12-3 - K 46-12-10

Dwuzłączka, teowa, przyłącze kontrolne

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	przyłącze pomiarowe M 16 x 1,5
Przyłącze 2 + 3	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2 + 3	stożek wewnętrzny 24°
Typ konstrukcji	bez przyłącza kontrolnego
Uzupełnienie typu konstrukcji	z kapturkiem ochronnym
Kształt	teowe
Zakres dostawy	z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym, pierścieniem uszczelniającym i przyłączem kont
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-12-3	10	60	60	14	19	17
K 46-12-7	15	100	66	19	27	17
K 46-12-4	12	64	62	17	22	17
K 46-12-10	8	58	59	12	17	17

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

XRT Złączka redukcyjna, teowa, króciec (bez nakrętki kołpakowej i pierścienia zacinającego)