

# K 46-12-5 / K 46-12-9

Dwuzłączka połączeniowa, teowa z przyłączem kontrolnym

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Przyłącze 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Przyłącze 3	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Typ konstrukcji	dwuzłączka gwintowana połączeniowa
Uzupełnienie typu konstrukcji	bez przyłącza kontrolnego
Kształt	teowe
Zakres dostawy	z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym, pierścieniem uszczelniającym i przyłączem kont
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



## Artykuł

Oznaczenie	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 46-12-5	15	M 22 x 1,5	25	42	63	33	27	27	27	17
K 46-12-9	10	-	25	68	35	33	27	19	27	17

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

K 440-28 - K 440-47 Króciec łączący, teowy, stal