K 46-12-6

Dwuzłączka połączeniowa, teowa z przyłączem kontrolnym

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Przyłącze 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Przyłącze 3	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Typ konstrukcji	dwuzłączka gwintowana połączeniowa
Uzupełnienie typu konstrukcji	z zaworem kontrolnym z przyłączem
Kształt	teowe
Zakres dostawy	z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym, pierścieniem uszczelniającym i przyłączem kont
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
K 46-12-6	15	M 22 x 1,5	24	50	42	62,5	19	27	27	17

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 440-39	Króciec łączący, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.