K 46-4-21 - K 46-4-37

Dwuzłączka wkręcana przegrodowa

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Przyłącze 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	stożek wewnętrzny 24°
Typ konstrukcji	do mocowania w przegrodach
Kształt	prosty
Zakres dostawy	z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, i przeciwnakrętką
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-4-21	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	22	24	22
K 46-4-22	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	62	27	24	22
K 46-4-34	10	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	12	60	27	22	19
K 46-4-37	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	12	62	22	22	19

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 460-4-19 - K 460-4-29	Króciec wkręcany dwuzłączki przegrodowej, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.