

# K 46-4-23 - K 46-4-40

## Dwuzłączka wkręcana przegrodowa

### Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Przyłącze 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Typ konstrukcji	do mocowania w przegrodach
Kształt	prosty
Zakres dostawy	z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



### Artykuł

Oznaczenie	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-4-23	16	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-32	15	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	76	27	24	22
K 46-4-36	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-39	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-40	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	76	32	32	32

SW = rozwartość klucza

### Warianty produktu

K 460-4-6 - K 460-4-31 Króciec wkręcany, stal