# K 46-1-35 / K 46-1-62

Króciec wkręcany przegrodowy, przyłącze kontrolne

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek wewnętrzny 24° |
| **Przyłącze 2** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2** | wykonanie stykowe |
| **Przyłącze 3** | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Typ konstrukcji** | do mocowania w przegrodach |
| **Uzupełnienie typu konstrukcji** | bez przyłącza kontrolnego |
| **Kształt** | prosty |
| **Zakres dostawy** | z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem, przeciwnakrętką i przyłączem kontrolnym |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



## Artykuł

| Oznaczenie | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 46-1-62** | 12 | M 22 x 1,5 | 25 | 65 | 35 | 47 | 27 | 22 | 27 |

SW = rozwartość klucza

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*