

# K 46-4-7 - K 46-4-42

Króciec wkręcany dwuzłączki przegrodowej

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Przyłącze 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Typ konstrukcji	do mocowania w przegrodach
Kształt	prosty
Zakres dostawy	z przeciwnakrętką
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



## Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
K 46-4-7	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	54	36	22	24
K 46-4-8	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	40	20	27	17
K 46-4-9	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	43	23	27	19
K 46-4-10	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	12	54	36	22	24
K 46-4-11	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	54	34	32	32
K 46-4-42	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	54	34	27	24

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

K 460-4-6 - K 460-4-31 Króciec wkręcany, stal