K 460-12-1 - K 460-12-5

Kołnierz nakręcany z przyłączem pomiarowym

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny cylindryczny
Przyłącze 2	przyłącze pomiarowe M 16 x 1,5
Typ konstrukcji	bez przyłącza kontrolnego
Uzupełnienie typu konstrukcji	z kapturkiem ochronnym
Kształt	prosty
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 460-12-1	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	7	45,5	37,5	17
K 460-12-2	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	-	-	-	-
K 460-12-3	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	10	48,5	40,5	22
K 460-12-4	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	-	-	-	-
K 460-12-5	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	10	48,5	40,5	27

SW = rozwartość klucza

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.