

K 460-4-6 - K 460-4-31

Króciec wkręcany

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Przyłącze 2	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2	wykonanie stykowe
Typ konstrukcji	do mocowania w przegrodach
Kształt	prosty
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-7	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	20	40	27
K 460-4-8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	23	43	27

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K 46-4-23 - K 46-4-40	Dwuzłączka wkręcana przegrodowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką
K 46-4-6 / K 46-4-24	Dwuzłączka połączeniowa przegrodowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i przeciwnakrętką
K 46-4-7 - K 46-4-42	Króciec wkręcany dwuzłączki przegrodowej, z przeciwnakrętką
K 47-07 / K 47-41	Dwuzłączka gwintowana połączeniowa, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym, uszczelniającym, przeciwnakrętką i króćcem d