# K 47-21

Dwuzłączka połączeniowa, teowa

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | wykonanie stykowe |
| **Przyłącze 2** | przyłącze węża |
| **Przyłącze 3** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 3** | wykonanie stykowe |
| **Typ konstrukcji** | do mocowania w przegrodach |
| **Kształt** | teowe |
| **Zakres dostawy** | z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym, uszczelniającym, przeciwnakrętką i króćcem d |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



## Artykuł

| Oznaczenie | Ø d1 (mm) | do węża o średnicy zewn. (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 47-21** | 15 | 13 | M 22 x 1,5 | 34 | 92 | 54 | 57 | 19 | 27 | 27 | 27 |

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **K 440-26** | Króciec łączący, dwuzłączka przegrodowa, stal |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*