

# K 47-22

Dwuzłączka połączeniowa, teowa

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Przyłącze 1                | przyłącze węża  |
| Przyłącze 2 + 3            | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny   |
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | wykonanie stykowe   |
| Typ konstrukcji            | do mocowania w przegrodach  |
| Kształt                    | teowe   |
| Zakres dostawy             | z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym, uszczelniającym, przeciwnakrętką i króćcem d |
| Materiał                   | stal  |
| Ochrona powierzchni        | galwanizowany   |



## Artykuł

| Oznaczenie | Ø d1<br>(mm) | do węża o średnicy zewn.<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|------------|--------------|----------------------------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 47-22    | 15           | 13                               | 114        | 110        | 19         | 27 | 27 | 27 |

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

K 440-26 Króciec łączący, dwuzłączka przegrodowa, stal