

K 470-07 - K 470-36

Króciec do węża bez wieńca

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie płaskie |
| Przyłącze 2 | przyłącze węża |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | do węża o średnicy zewn. (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| K 470-08 | 13 | M 22 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 27 |
| K 470-09 | 13 | M 26 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 32 |
| K 470-11 | 8 | M 14 x 1,5 | 12 | 47 | 30 | 19 |
| K 470-20 | 11 | M 16 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 22 |
| K 470-26 | 8 | M 16 x 1,5 | 12 | 50 | 30 | 22 |
| K 470-27 | 13 | M 16 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 22 |
| K 470-28 | 8 | M 22 x 1,5 | 12 | 50 | 30 | 27 |
| K 470-36 | 11 | M 22 x 1,5 | 12 | 60 | 40 | 27 |

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

| | |
|-------------------|---|
| K 47-04 - K 47-40 | Łącznik wtykowy, z nakrętką kołpakową, pierścieniem zacinającym, pierścieniem dociskowym i pierścieniem uszczelniającym |
|-------------------|---|