


# FARBSPRITZ

Wąż do malowania natryskowego

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	zastosowania lakiernicze
<b>Cechy szczególne</b>	solidny mocny szczególnie elastyczny
<b>Warstwa wewnętrzna</b>	kauczuk EPDM (gładki)
<b>Wkład</b>	opłot z przędzy syntetycznej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
<b>Warstwa zewnętrzna</b>	kauczuk EPDM (gładki)
<b>Kolor</b>	zielony
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Czynniki robocze</b>	farby wodorozpuszczalne woda słodka i woda morską rozpuszczalniki ketonowe i duża liczba chemikaliów farby na bazie żywic syntetycznych i lakiery poliestrowe ługi kwasy



## Artykuł

Oznaczenie	Ø wewnętrzna (mm)	Ø zewnętrzna (mm)	Grubość ściany (mm)	Ciśnienie robocze (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0