


### Właściwości

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Zakres stosowania</b>  | stocznie i żegluga<br>czyszczenie<br>gospodarstwa ogrodnicze, rolnictwo<br>przemysł i budownictwo |
| <b>Cechy szczególne</b>   | odporny na wodę morską i ozon<br>odporny na działanie czynników atmosferycznych<br>i na starzenie |
| <b>Warstwa wewnętrzna</b> | guma syntetyczna  |
| <b>Wkład</b>              | syntetyczny kord o wysokiej wytrzymałości na<br>rozrywanie  |
| <b>Warstwa zewnętrzna</b> | guma syntetyczna  |
| <b>Kolor</b>              | czarny  |
| <b>Temperatura min.</b>   | -35 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>   | 70 °C   |
| <b>Czynniki robocze</b>   | woda słodka i morska, woda brudna<br>płyny słabo kwaśne lub zasadowe o pH w<br>zakresie od 5 do 8 |



### Artykuł

| Oznaczenie     | Ø wewnętrzna<br>(mm) | Ø zewnętrzna<br>(mm) | Grubość ściany<br>(mm) | Ciśnienie robocze<br>(bar) | Długość rolki<br>(m) |
|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
| INDUSTRIE 32-6 | 32                   | 44                   | 6                      | 15,0                       | 40                   |
| INDUSTRIE 35-6 | 35                   | 47                   | 6                      | 15,0                       | 40                   |