


Właściwości

| | |
|---------------------------|---|
| Zakres stosowania | stocznie i żegluga czyszczenie gospodarstwa ogrodnicze, rolnictwo przemysł i budownictwo |
| Cechy szczególne | odporny na wodę morską i ozon odporny na działanie czynników atmosferycznych i na starzenie |
| Warstwa wewnętrzna | guma syntetyczna |
| Wkład | syntetyczny kord o wysokiej wytrzymałości na rozrywanie |
| Warstwa zewnętrzna | guma syntetyczna |
| Kolor | czarny |
| Temperatura min. | -35 °C |
| Temperatura max. | 70 °C |
| Czynniki robocze | woda słodka i morska, woda brudna płyny słabo kwaśne lub zasadowe o pH w zakresie od 5 do 8 |



Artykuł

| Oznaczenie | Ø wewnętrzna (mm) | Ø zewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Długość rolki (m) |
|----------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
| INDUSTRIE 32-6 | 32 | 44 | 6 | 15,0 | 40 |
| INDUSTRIE 35-6 | 35 | 47 | 6 | 15,0 | 40 |