

## Właściwości

**Materiał** tworzywo sztuczne



## Wskazówka

Pierścień ograniczający w różnych kolorach do znakowania przewodów elastycznych.

## Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kolor
ND 06 ASR GE	6	4	1/4"	4,95	17,85	8,50	15,10	żółty
ND 10 ASR GE	10	6	3/8"	5,00	22,10	11,50	19,15	żółty
ND 13 ASR GE	12	8	1/2"	5,90	24,70	14,80	22,15	żółty
ND 16 ASR GE	16	10	5/8"	6,00	29,80	18,00	27,10	żółty
ND 19 ASR GE	19	12	3/4"	5,95	32,70	21,50	30,10	żółty
ND 25 ASR GE	25	16	1"	6,00	38,65	27,70	36,10	żółty
ND 06 ASR BL	6	4	1/4"	4,95	17,85	8,50	15,10	niebieski
ND 10 ASR BL	10	6	3/8"	5,00	22,10	11,50	19,15	niebieski
ND 13 ASR BL	12	8	1/2"	5,90	24,70	14,80	22,15	niebieski
ND 16 ASR BL	16	10	5/8"	6,00	29,80	18,00	27,10	niebieski
ND 19 ASR BL	19	12	3/4"	5,95	32,70	21,50	30,10	niebieski
ND 06 ASR RO	6	4	1/4"	4,95	17,85	8,50	15,10	czerwony
ND 10 ASR RO	10	6	3/8"	5,00	22,10	11,50	19,15	czerwony
ND 13 ASR RO	12	8	1/2"	5,90	24,70	14,80	22,15	czerwony
ND 16 ASR RO	16	10	5/8"	6,00	29,80	18,00	27,10	czerwony
ND 19 ASR RO	19	12	3/4"	5,95	32,70	21,50	30,10	czerwony