

# PN ARG

Złączka włączana, przyłącze gazu

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE
<b>nadaje się do</b>	Nitrogen
<b>Przyłącze 1</b>	Gas connection nut thread
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnienie płaskie
<b>Materiał</b>	
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany
<b>Cechy szczególne</b>	Right-hand thread



## Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	do czynnika roboczego	G1	L1 (mm)
PN 06 ARG 20	6	4	1/4"	tlen	G 3/4"	-
PN 06 ARG 21	6	4	1/4"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	62,5
PN 06 ARG 24	6	4	1/4"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-
PN 10 ARG 20	10	6	3/8"	tlen	G 3/4"	-
PN 10 ARG 21	10	6	3/8"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,5
PN 10 ARG 24	10	6	3/8"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-
PN 13 ARG 20	12	8	1/2"	tlen	G 3/4"	-
PN 13 ARG 21	12	8	1/2"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,0
PN 13 ARG 24	12	8	1/2"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-