SKM HL 3 UDK

Nasuwka sprzęgła wtykanego

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 24°
Cecha dodatkowa	for coupling under residual pressure
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



Artykuł

Oznaczenie	DN*	Typo-szereg	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	Gwint przyłącza	SW (mm)	Typow-ielkość	Ciśnienie robocze (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	SF gek.*	Temperatura oleju roślinnego min. (°C)	Temperatura oleju roślinnego max. (°C)
SKM 10 HL 3 UDK	10	L	12	M 18x1,5	30	3	225,0	38	23,8	70	4	25	125
SKM 13 HL 3 UDK	12	L	15	M 22x1,5	30	3	225,0	38	23,8	71	4	25	125

BD = ciśnienie robocze – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym – SW = rozwartość klucza

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.