

# TKM S OV IR

Złączka kielich. złącza temper., bez zaworu, z zabezp. przed odrygl.

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |   |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1            | gwint wewnętrzny BSP cylindryczny             |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | do czopów wkręcanych forma A, B i ew. forma E |
| Materiał               | mosiądz                                       |



## Artykuł

| Oznaczenie        | DN* | Gwint przyłącza | Wymiar wtyku (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | SF gek.* | Temperatura oleju roślinnego min. (°C) | Temperatura oleju roślinnego max. (°C) | SW (mm) |
|-------------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------------|----------|--|--|---------|
| TKM 13 S OV 06 IR | 6   | G 1/4" -19      | 13                | 15,0                    | 3        | -15                                    | 150                                    | 17      |
| TKM 13 S OV 10 IR | 10  | G 3/8" -19      | 13                | 15,0                    | 3        | -15                                    | 150                                    | 22      |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym – SW = rozwarłość klucza