

Właściwości

| | |
|-------------------------------|--|
| Zakres stosowania | armatura przyłączeniowa do węży metalowych |
| Przyłącze 1 | metryczny gwint wewnętrzny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny 24° |
| Norma | pasuje do przyłącza współpracującego wg DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 |
| Skrót | DKL |
| Kształt | prosty |
| Typoszereg | lekka |
| Materiał | stal szlachetna |



Wskazówka

Podane rozwartości klucza do wartości orientacyjne!

Wskazówki do zamówienia

inne wymiary na zapytanie

Artykuł

| Oznaczenie | DN | PN (bar) | G1 | Typoszereg | S1 (mm) |
|---------------|----|----------|------------|------------|---------|
| WA 004 AFL VA | 4 | 250 | M 12 x 1,5 | 6 L | 14,0 |
| WA 006 AFL VA | 6 | 250 | M 14 x 1,5 | 8 L | 17,0 |
| WA 008 AFL VA | 8 | 250 | M 16 x 1,5 | 10 L | 19,0 |
| WA 010 AFL VA | 10 | 250 | M 18 x 1,5 | 12 L | 22,0 |
| WA 013 AFL VA | 13 | 250 | M 22 x 1,5 | 15 L | 27,0 |
| WA 016 AFL VA | 16 | 160 | M 26 x 1,5 | 18 L | 32,0 |
| WA 020 AFL VA | 20 | 160 | M 30 x 2 | 22 L | 36,0 |
| WA 025 AFL VA | 25 | 100 | M 36 x 2 | 28 L | 41,0 |
| WA 032 AFL VA | 32 | 100 | M 45 x 2 | 35 L | 50,0 |
| WA 040 AFL VA | 40 | 100 | M 52 x 2 | 42 L | 60,0 |

Warianty produktu

WA AFL przyłącze ... AFL, stal, stal (zgrzewalna)