

Właściwości

Przyłącza	1/4 - GW"
Wykonanie	z przyłączami do przepływu obj., ciśnienia i temperatury
Temperatura min.	0 °C
Temperatura max.	90 °C
Materiał	Obudowa z aluminium
Ochrona powierzchni	eloksowana
Zastosowanie	do miernika HK PTQCheck



Opis

niezależny od położenia, jeden kierunek pomiaru
 różne zakresy pomiarowe do 600 l/min.
 dokładność pomiaru $\pm 2\%$ wartości pomiarowej
 sygnał wyjściowy: częstotliwość

Wskazówki do zamówienia

Inne akcesoria i przyrządy pomiarowe dostępne na zapytanie jako opcje dodatkowe.

Artykuł

Oznaczenie	Zakres pomiarowy	Ciśnienie max. (bar)	Ciśnienie przeciążenia max. (bar)	G1	L (mm)	Ciężar (kg)
HK 6222 025	1 do 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 do 300 l/min.	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 do 600 l/min.	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

są akcesoriami do następujących produktów

HK PTQ CHECK cyfrowy miernik ręczny 5-kanalowy

Elementy dodatkowe

HK PQT kabel pomiarowy wielofunkcyjny
 HK PML pojedynczy kabel pomiarowy