

## Właściwości

Przyłącza	1/4 - GW"
Wykonanie	z przyłączami do przepływu obj., ciśnienia i temperatury
Temperatura min.	0 °C
Temperatura max.	90 °C
Materiał	Obudowa z aluminium
Ochrona powierzchni	eloksowana
Zastosowanie	do miernika HK PTQCheck



## Opis

niezależny od położenia, jeden kierunek pomiaru  
różne zakresy pomiarowe do 600 l/min.  
dokładność pomiaru  $\pm 2\%$  wartości pomiarowej  
sygnał wyjściowy: częstotliwość

## Wskazówki do zamówienia

Inne akcesoria i przyrządy pomiarowe dostępne na zapytanie jako opcje dodatkowe.

## Artykuł

Oznaczenie	Zakres pomiarowy	Ciśnienie max. (bar)	Ciśnienie przeciążenia max. (bar)	G1	L (mm)	Ciężar (kg)
HK 6222 025	1 do 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 do 300 l/min.	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 do 600 l/min.	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

## są akcesoriami do następujących produktów

HK PTQ CHECK                      cyfrowy miernik ręczny 5-kanalowy

## Elementy dodatkowe

HK PQT                      kabel pomiarowy wielofunkcyjny  
HK PML                      pojedynczy kabel pomiarowy