

HK AGRL

zawór przeciwwrotny do zabudowy w płytach Cetop P

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Wykonanie | wstępnie wysterowany |
| Materiał | stal |
| Ciśnienie robocze | maks. 315 bar |
| przepływ objętościowy | maks. 500 l/min. |
| Przyłącze | ISO/Cetop P |



Wskazówka

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Artykuł

| Oznaczenie | Przepływ max. (L/min) | Stosunek ciśnień wstępnego wysterowania | Wykonanie | Ciężar (kg) |
|------------|--------------------------|---|---------------|----------------|
| HK AGRL 10 | 160 | 2,5 | ISO/Cetop 06P | 4,0 |
| HK AGRL 20 | 300 | 2,1 | ISO/Cetop 08P | 7,0 |
| HK AGRL 32 | 500 | 2,55 | ISO/Cetop 10P | 14,8 |

Akcesoria

| | |
|--------------|---|
| HK BA AGRL | Płytki montażowa do zaworu przeciwwrotnego AGRL |
| HK M HK AGRL | zestaw śrub do zaworu przeciwwrotnego typ HK AGRL |