
HK AZ16
Rozdzielacz 700 bar

Właściwości

Ciśnienie robocze	maks. 700 bar





Wskazówka

wejście B: przyłącze do manometru z zaślepką

Artykuł

Oznaczenie	Przyłącza	A	B	C (mm)	Kąt D (°)	Ciężar (kg)
HK AZ 1604	1 wejście / 4 wyjścia	NPT 3/8" -18	BSP 3/8" -19	82,0	60	1,9
HK AZ 1606	1 wejście / 6 wyjścia	NPT 3/8" -18	BSP 3/8" -19	102,0	48	2,9

Akcesoria

NY 2100	termoplastyczny wąż do najwyższych ciśnień
GKS	Gumowe zabezpieczenie przeciwzgięciowe
PNY 2100 HN	Złączka wtłaczana, AGN
PHY 2100	Oprawa wtłaczana, NY 2100
SKL HN SP	połowa ruchoma złącza gwintowanego
SKL ZUBS SP	Ochrona przeciwpyłowa do SKL...SP
SKF IN SP	Połowa stała złącza gwintowanego
SKF ZUBS SP	Ochrona przeciwpyłowa do SKF...SP

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.