
HK BFCV

3-drożny regulator przepływu BFCV

Właściwości

Wykonanie	pressure-compensated
Ciśnienie robocze	maks. 300 bar





Wskazówka

Te zawory muszą być także ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.
Moment dokręcania dla zaworów o wielkości 08 w obudowie aluminiowej: 34-41 Nm
Moment dokręcania dla zaworów o wielkości 08 w obudowie stalowej: 47-54 Nm
Moment dokręcania dla zaworów o wielkości 10 w obudowie aluminiowej: 47-54 Nm
Moment dokręcania dla zaworów o wielkości 10 w obudowie stalowej: 74-81 Nm
Moment dokręcania dla zaworów o wielkości 12 w obudowie aluminiowej: 74-81 Nm
Moment dokręcania dla zaworów o wielkości 12 w obudowie stalowej: 95-102 Nm

Opis

maks. odchyłka: 5%
ustawianie śrubą ustawczą
Strumień oleju resztkowego na wyjściu 2 może być poddawany działaniu ciśnienia
Ustawiać zawory tylko w stanie bezciśnieniowym!

Artykuł

Oznaczenie	Q min. (L/min)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	przyporządkowana obudowa wkręcana	Gwint wkręcany	Zakres nastawy dla Qwł. min. (L/min)	Zakres nastawy dla Qwł. max. (L/min)	Ciężar (kg)
HK BFCV 08 NS0 02	8	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	4,0	8,0	0,2
HK BFCV 08 NS0 03	11	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	5,5	11,0	0,2
HK BFCV 08 NS0 05	19	22	41,0	40,0	HK GEH 38 C 0830	SAE 08/3 3/4"-16UNF-2B	9,5	19,0	0,2
HK BFCV 10 NS0 08	30	45	48,3	47,3	HK GEH 38 C1030	SAE 10/3 7/8"-14UNF-2B	15,0	30,0	0,2
HK BFCV 12 NS0 15	57	76	49,8	67,3	HK GEH 12 C1230	SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B	28,5	57,0	0,2
HK BFCV 12 NS0 18	68	76	49,8	67,3	HK GEH 12 C1230	SAE 12/3 1.1/16"-12UNF-2B	34,0	68,0	0,2

Qwej. - przepływ objętościowy na wlocie – Qmaks - maks. przepływ objętościowy – Qmin - min. przepływ objętościowy do funkcji regulacji

Akcesoria

HK GEH 30 AL	Obudowa do zaworu wkręcanego SAE 3-drożnego aluminium
HK GEH 30 GGG	Obudowa do zaworu wkręcanego SAE 3-drożnego GGG40

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.