HK BM150

ręczny zawór rozdzielczy BM 150

Właściwości

Wykonanie	zawór monoblok do zabudowy na rurociągu
Zakres dostawy	bez dźwigni ręcznej (należy zamawiać oddzielnie)
Ciśnienie robocze	P, A, B: maks. 220bar / T: maks. 80bar
przepływ objętościowy	maks. 150 l/min. (uwzględnić charakterystyki)
Przyłącze	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Opis

kompaktowy kształt
Zawór przeciwzwrotny i zawór ograniczający ciśnienie 90-220bar zintegrowany (zawór musi zostać ustawiony)
Suwak z nacięciami sterującymi do precyzyjnego uruchamiania
możliwe tylko z 1 sekcją

Wskazówki do zamówienia

Dźwignię ręczną należy zamawiać oddzielnie - 1 dźwignia na sekcję!
Zawory są dostarczane w wymienionej podstawowej wersji. Inne możliwości konfiguracji napędów i typów tłoków, patrz grafika.
Przykład konfiguracji HKBM150A1:
- Typ zaworu HKBM150
- Sekcja 1 z typem tłoka A i uruchamianiem 1

Artykuł

Oznaczenie	Wykonanie	Ciężar (kg)
HK BM150 A1	1 sekcja (A1)	8,2

Akcesoria

HK BM HEB	dźwignia ręczna i akcesoria do ręcznego zaworu rozdzielczego BM
HK BM C0	przekaźnik ciśnienia do ręcznego zaworu rozdzielczego BM

Części zamienne

HK BM KOL	tłok do ręcznego zaworu rozdzielczego BM
HK BM BET	uruchomienie do ręcznego zaworu rozdzielczego BM

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.