# HK DH04/05

zawór rozdzielczy WZ6, sterowany hydraulicznie

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Wykonanie** | zawór rozdzielczy 4/2 lub zawór rozdzielczy 4/3 |
| **Ciśnienie robocze** | P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar |
| **przepływ objętościowy** | maks. 50 l/min. (uwzględnić charakterystyki) |
| **Przyłącze** | ISO/Cetop 03 WZ6 |
| **Zamocowanie** | 4 szt. śrub imbusowych M5x50 12.9 |






## Opis

wysterowanie hydrauliczne z awaryjną obsługą ręczną
min. ciśnienie sterujące 3 bar / maks. ciśnienie sterujące 70 bar / zalecane ciśnienie sterujące 30 bar
gwint na przyłączu ciśnienia sterującego GW 1/8"

## Wskazówki do zamówienia

Inne układy i wykonania na zapytanie

## Artykuł

| Oznaczenie | Rodzaj | osłona | Typ tłoka | | Wykonanie | Ciężar (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DH04 31 2** | 4/2 | dodatni (zamknięty) | 1 | [PB/AT]-[PA/BT] | cofanie sprężynowe | 1,2 |
| **HK DH05 51 2** | 4/2 | dodatni (zamknięty) | 1 | [PB/AT]-[PA/BT] | 2 pozycje zewnętrzne zatrzaskowe | 1,2 |
| **HK DH05 10** | 4/3 | ujemny (otwarty) | 0 | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | cofanie sprężynowe na 0 | 1,2 |
| **HK DH05 11** | 4/3 | dodatni (zamknięty) | 1 | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | cofanie sprężynowe na 0 | 1,2 |
| **HK DH05 13** | 4/3 | dodatni (zamknięty) | 3 | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | cofanie sprężynowe na 0 | 1,2 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*