
# HK DPH 2
Zawór rozdzielczy WZ 16

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Wykonanie** | zawór 4/3-drożny (bez zaworu pilotowego) wstępnie wysterowany |
| **Ciśnienie robocze** | P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar |
| **przepływ objętościowy** | maks. 300 l/min. (uwzględnić charakterystyki) |
| **Przyłącze** | ISO/Cetop 07 WZ6 |
| **Zamocowanie** | 2 No. hex. socket head screw M6x40 12.9 + 4 No. M10x50 12.9 |






## Opis

Uruchomienie tego zaworu odbywa się poprzez dobudowany jako zawór pilotowy elektromagnetyczny zawór rozdzielczy WZ6 w wykonaniu ze zredukowanym wyciekiem oleju (typ HK DHE *P*).
Wysterowanie odbywa się wewnątrz, możliwa przebudowa na zewnętrzne.
Minimalne ciśnienie sterujące do prawidłowego funkcjonowania wynosi 8 bar.
Przy wykonaniu z generatorem ciśnienie sterującego, tworzony jest dodatkowy spadek ciśnienia, który zapewnia minimalne konieczne ciśnienie sterujące do prawidłowej funkcji sterującej. Wersja z generatorem ciśnienie sterującego musi być zastosowana, jeśli spadek ciśnienia w zaworze leży poniżej minimalnej wartości ciśnienia sterującego.

## Wskazówki do zamówienia

inne układy i wykonania oraz przepływy objętościowe i zakresy mocy przełączalnej na zapytanie

## Artykuł

| Oznaczenie | Rodzaj | osłona | Typ tłoka | | Wykonanie | Ciężar (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DPH 2 710 DR SPIL** | 4/3 | ujemny (otwarty) | 0 | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | cofanie sprężynowe, generator ciśnienia sterującego | 7,5 |
| **HK DPH 2 711 D SPIL** | 4/3 | dodatni (zamknięty) | 1 | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | cofanie sprężynowe | 7,5 |
| **HK DPH 2 713 D SPIL** | 4/3 | dodatni (zamknięty) | 3 | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | cofanie sprężynowe | 8,0 |
| **HK DPH 2 714 DR SPIL** | 4/3 | ujemny (otwarty) | 4 | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | cofanie sprężynowe, generator ciśnienia sterującego | 7,5 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **HK DHE X 00 DC** | Zawór elektromagnetyczny WZ 6 bez cewki |
| **HK DHE X 00 AC** | elektromagnetyczny zawór rozdzielczy WZ 6 bez cewki |
| **HK M HK DPH 2** | zestaw śrub do zaworów WZ 16 typu HK DPH 2 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*